



Descripción

Luminaria lineal para interiores diseñada con regletas LED, alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Con cuerpo en aluminio extruido, difusor en policarbonato y espejular del 87%.

Código

AURA

Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.

Cableado encauchetado calibre 3 x 16 (*Opcional*)

Aplicación

Ideal para ubicar en un rango de altura aproximado 2m a 5m.

- Comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Áreas comunes

Lámpara Tipo

Potencia (W) / Lúmenes (Lm)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regleta LED | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16W / 2080 Lm ▪ 24W / 3120 Lm ▪ 34W / 4420 Lm ▪ 44W / 4620 Lm ▪ 50W / 6500 Lm |
|---|---|

Especificaciones

Óptica Espejular 87%.
Difusor Policarbonato.
Protección IP IP20.
Lúmenes Ver tabla.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía chasis..... 3 años.
Garantía equipo eléctrico 5 años.
Eléctrico Conmutado, dimerizable (0;10) o Dalí, Balasto Electrónico.

Notas


La composición de la luminaria puede ser en tándem.

Dimensiones (mm)

Longitud: 1160; **Ancho:** 81.5
Alto: 100.



Curva Polar



Acabado

Todas las piezas fabricadas en acero laminado en frío con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo blanca, altamente reflectante y duradera.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.