



Descripción



Luminaria para interiores diseñada con regleta LED, alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Con óptico especular MIRO 4 o pantalla blanca.

Código

LUCCA-A 68W

Dimensiones (mm)

Longitud: 585; **Ancho:** 347
Alto: 52.



Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.
Cableado encauchetado calibre 3 x 16 (*Opcional*)

Aplicación

- Luminaria Highbay.
- Comerciales
 - Industriales

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- Regleta LED

- 68W

Especificaciones

Óptica Especular MIRO 4:95% o pantalla blanca.
Difusor N/A.
Protección IP IP20.
Lúmenes 8840 Lm.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía chasis..... 3 años.
Garantía equipo eléctrico 5 años.
Eléctrico Conmutado, dimerizable (0;10) o Dalí.

Notas

Acabado

Todas las piezas fabricadas en acero laminado en frío con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo blanca, altamente reflectante y duradera.


Notas

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.



Reporte Fotométrico

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamaño del local X Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara						
2H	2H	22.8	24.0	23.1	24.2	24.4	17.7	18.8	18.0	19.1	19.3	
	3H	24.2	25.2	24.5	25.4	25.7	17.5	18.6	17.8	18.8	19.1	
	4H	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	17.5	18.4	17.8	18.7	19.0	
	6H	25.0	25.9	25.3	26.2	26.5	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	
	8H	25.1	25.9	25.4	26.2	26.5	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	
4H	12H	25.1	25.9	25.4	26.2	26.5	17.3	18.1	17.7	18.4	18.8	
	2H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	18.2	19.2	18.5	19.4	19.7	
	3H	24.1	25.0	24.5	25.3	25.6	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	
	4H	24.7	25.4	25.1	25.7	26.1	18.0	18.7	18.4	19.0	19.4	
	6H	25.1	25.7	25.5	26.0	26.4	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3	
8H	8H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.5	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3	
	12H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.5	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	
	4H	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	
	6H	25.0	25.4	25.4	25.8	26.3	18.0	18.4	18.4	18.9	19.3	
	8H	25.1	25.5	25.5	25.9	26.4	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	
12H	12H	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2	
	4H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
	6H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.2	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	
	8H	25.0	25.4	25.5	25.8	26.3	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H	+0.3 / -0.3					+2.0 / -8.0						
S = 1.5H	+0.3 / -0.4					+3.5 / -12.2						
S = 2.0H	+1.1 / -1.7					+4.8 / -15.3						
Tabla estándar	BK04					BK01						
Sumando de corrección	7.9					0.0						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 8840lm Flujo luminoso total												



Curva Polar

LUCCA-A 68W



Óptico especular
MIR0 4: 95% de reflectancia.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.