



Descripción



Luminaria para interiores diseñada con regleta LED, alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Con óptico especular MIRO 4 o pantalla blanca.

Código

LUCCA-A 48W

Dimensiones (mm)

Longitud: 585; **Ancho:** 347
Alto: 52.



Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.
Cableado encauchetado calibre 3 x 16 (*Opcional*)

Aplicación

- Luminaria Highbay.
- Comerciales
 - Industriales

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- Regleta LED

- 48W

Especificaciones

Óptica Especular MIRO 4:95% o pantalla blanca.
Difusor N/A.
Protección IP IP20.
Lúmenes 6660 Lm.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía chasis..... 3 años.
Garantía equipo eléctrico 5 años.
Eléctrico Conmutado, dimerizable (0;10) o Dalí.

Notas

Acabado

Todas las piezas fabricadas en acero laminado en frío con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo blanca, altamente reflectante y duradera.


Notas

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.



Reporte Fotométrico

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	21.8	22.9	22.1	23.1	23.4	16.7	17.8	17.0	18.1	18.3	
	3H	23.1	24.2	23.5	24.4	24.7	16.5	17.6	16.8	17.8	18.1	
	4H	23.6	24.6	24.0	24.9	25.1	16.5	17.4	16.8	17.7	18.0	
	6H	24.0	24.9	24.3	25.2	25.5	16.4	17.3	16.7	17.6	17.9	
	8H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	16.3	17.2	16.7	17.5	17.8	
4H	12H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	16.3	17.1	16.7	17.4	17.8	
	2H	21.7	22.6	22.0	22.9	23.2	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	
	3H	23.1	23.9	23.5	24.3	24.6	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	
	4H	23.7	24.4	24.1	24.7	25.1	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
	6H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4	16.9	17.5	17.3	17.9	18.3	
8H	8H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2	
	12H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2	
	4H	23.6	24.1	24.0	24.5	24.9	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	
	6H	24.0	24.4	24.4	24.9	25.3	17.0	17.4	17.4	17.9	18.3	
	8H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	17.0	17.3	17.4	17.8	18.3	
12H	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	16.9	17.3	17.4	17.7	18.2	
	4H	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	
	6H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.2	17.0	17.4	17.4	17.8	18.3	
	8H	24.1	24.4	24.5	24.9	25.4	16.9	17.3	17.4	17.7	18.2	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+2.0 / -7.9					
S = 1.5H		+0.3 / -0.4					+3.4 / -12.0					
S = 2.0H		+1.1 / -1.7					+4.7 / -15.0					
Tabla estándar		BK04					BK01					
Sumando de corrección		6.9					-1.0					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6660lm Flujo luminoso total												



Curva Polar

LUCCA-A 48W



Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.