



## Descripción

Luminaria para interiores diseñada con regleta LED, alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Con óptico especular MIRO 4 o pantalla blanca.

## Código

LUCCA-A 128W

## Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.  
Cableado encauchetado calibre 3 x 16 (*Opcional*)

## Aplicación

- Luminaria Highbay.
- Comerciales
  - Industriales

## Lámpara Tipo

Potencia (W)

- Regleta LED

- 128W

## Especificaciones

Óptica ..... Especular MIRO 4:95% o pantalla blanca.  
Difusor ..... N/A.  
Protección IP ..... IP20.  
Lúmenes ..... 16080 Lm.  
Temperatura ambiente ..... 0 °C a 55 °C.  
Alimentación ..... 120V-277V.  
Garantía chasis..... 3 años.  
Garantía equipo eléctrico ..... 5 años.  
Eléctrico ..... Conmutado, dimerizable (0;10) o Dalí.

## Acabado



Todas las piezas fabricadas en acero laminado en frío con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo blanca, altamente reflectante y duradera.

## Notas

Notas

## Dimensiones (mm)

**Longitud:** 585; **Ancho:** 347  
**Alto:** 52.




Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.



## Reporte Fotométrico

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	24.8	26.0	25.1	26.2	26.4	19.9	21.0	20.2	21.3	21.5	
	3H	26.2	27.2	26.5	27.5	27.8	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3	
	4H	26.7	27.7	27.0	27.9	28.2	19.7	20.6	20.0	20.9	21.2	
	6H	27.0	27.9	27.4	28.2	28.5	19.6	20.5	19.9	20.8	21.1	
	8H	27.1	28.0	27.5	28.3	28.6	19.5	20.4	19.9	20.7	21.0	
4H	12H	27.1	27.9	27.5	28.3	28.6	19.5	20.3	19.9	20.6	21.0	
	2H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	20.4	21.4	20.7	21.6	21.9	
	3H	26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7	
	4H	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2	20.2	20.9	20.6	21.2	21.6	
	6H	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	
8H	8H	27.2	27.8	27.7	28.2	28.6	20.1	20.6	20.5	21.0	21.4	
	12H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	20.1	20.6	20.5	21.0	21.4	
	4H	26.6	27.2	27.1	27.6	28.0	20.3	20.8	20.7	21.2	21.6	
	6H	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	20.2	20.6	20.6	21.1	21.5	
	8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	20.1	20.5	20.6	21.0	21.5	
12H	12H	27.2	27.5	27.7	28.0	28.5	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	
	4H	26.6	27.1	27.1	27.5	27.9	20.2	20.7	20.7	21.1	21.6	
	6H	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	
	8H	27.1	27.4	27.6	27.9	28.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4	
	Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+1.9 / -7.7					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+3.3 / -12.1					
S = 2.0H		+1.1 / -1.7					+4.6 / -15.1					
Tabla estándar Sumando de corrección		BK04  10.0					BK01  2.2					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 16080lm Flujo luminoso total												



Curva Polar

## LUCCA-A 128W



Óptico especular  
MIR0 4: 95% de  
reflectancia.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.