




LED

Dimensiones (cm)

L: 29; H: 37
A: 8.



Descripción

Reflector de LED, de alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Con difusor en vidrio templado transparente y óptico semi-especular.

Código

RLED-100W

Instalación

Montaje para anclar en piso, poste o muro mediante los accesorios correspondientes.

Aplicación

- Luminaria tipo reflector.
- Locales comerciales
 - Bodegas
 - Iluminación de fachadas
 - Avisos y vallas

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100W |
|---|--|

Especificaciones

Óptica Aluminio semi-especular.
Difusor Vidrio Templado.
Protección IP IP65.
Lúmenes 80 Lm/W.
Color temperatura 4000K°.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación AC 85V-277V.
Garantía 2 años.
Promedio de vida 50,000 horas.
Eléctrico Driver de LED.

Notas

Acabado

Todas las piezas fabricadas en aluminio inyectado con acabado en pintura poliéster electrostática en polvo negra.

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

